磁场线圈
SC-300



产品简介

SC-300 型磁场线圈，配合工频磁场发生器模块，可满足工频磁场测试要求，配合脉冲磁场发生器模块可满足脉冲磁场测试要求，配合阻尼振荡波测试模块，可满足阻尼振荡波磁场测试要求。 可实现工频磁场 1000 A/m、脉冲磁场 2000 A/m 的测试要求。体积小，重量轻，方便携带。

符合标准

IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-9 IEC 61000-4-10 GB/T 17626.8 GB/T 17626.9 GB/T 17626.10

应用领域

工业设备、电力仪表、车载电子、医疗器械、照明器具、通信传输、音视频设备、低压电器、电子部件、电动工具、信息技术设备、轨交、航天电器、仪器仪表

技术参数

规格型号	SC-300
干扰类型	工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、阻尼振荡波磁场抗扰度
磁场强度	1 ～ 100 A/m(长时间)；100 A/m ～ 1000 A/m(短时间)1 ～ 5 s
线圈尺寸	1 m*1 m
线圈材质	铜
线圈匝数	单匝
仪器重量	10 kg
温度范围	15℃～ 35℃ (操作条件)
湿度范围	30% ～ 60%(操作条件)
气压范围	86 kPa ～ 106 kPa
随机标配	主机、连接线、检测报告、说明书

联系我们

上海凌世电磁技术有限公司
电话：400-021-5066
网址：www.emclioncel.com
地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 5 号楼 2-3 楼