# 单匝线圈
# PMF-801C-F



## 产品简介

单匝线圈，由上海凌世自主研发生产，自带测试台面。天线轻便，方便外携测试。配合不同发生器，能同时符合 IEC 61000-4-8，IEC 61000-4-9，IEC 61000-4-10 标准要求，可实现邻近法及浸入法测试 。可承受瞬时 1000A/m，长时间 100A/m 测试要求。

## 符合标准

IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-9 IEC 61000-4-10 GB/T 17626.8 GB/T 17626.9 GB/T 17626.10

## 应用领域

工业设备、电力仪表、车载电子、医疗器械、照明器具、通信传输、音视频设备、低压电器、电子部件、电动工具、信息技术设备、轨交、航天电器、仪器仪表

## 技术特点

- 单匝线圈，可用于工频磁场、脉冲磁场抗扰度测试、阻尼振荡磁场抗扰度测试；
- 线圈尺寸 1 m*1 m，即可做邻近法测试，也可做浸入法测试；
- 线圈尺寸可根据客户要求进行订制。

## 技术参数

| 规格型号 | PMF-801C-F |
|---|---|
| 磁场强度 | 1 A/m ～ 100 A/m 连续可调 (1 s ～ 3600 s)  100 A/m ～ 1000 A/m 连续可调 (1s ～ 5s) |
| 磁场间隔时间 | 1 s ～ 99 分钟 ( 持续 ) |
| 电流波形 | 50 Hz 或 60 Hz |
| 线圈尺寸 | 1 m*1 m( 可订制其它规格线圈 ) |
| 线圈材质 | 铝、铜、玻璃纤维 |
| 通用参数 | |
| 尺寸 | 1770*300*1900 mm |
| 重量 | 40 kg |

## 联系我们

上海凌世电磁技术有限公司
电话：400-021-5066
网址：www.emclioncel.com
地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 5 号楼 2-3 楼